



GOTACHADAS

DESCRIPCION:

ES UN REVESTIMIENTO LISO PÉTREO DE ACABADO MATE Y EXCELENTE CUBRICIÓN, TÉCNICAMENTE MUY EQUILIBRADO, BASADO EN RESINAS ACRÍLICAS EN DISPERSIÓN ACUOSA Y PIGMENTOS DE ELEVADA RESISTENCIA Y SOLIDEZ A LA LUZ DE GRAN CALIDAD, PROPORCIONANDO ACABADOS MUY BLANCOS, CUBRIENTES Y LAVABLES HACIÉNDOLA IDÓNEA PARA LA APLICACIÓN EN EXTERIORES E INTERIORES. PRODUCTO NO INFLAMABLE

CARACTERISTICAS TECNICAS:

COLOR	BLANCO
ACABADO	MATE
DILUYENTE	AGUA
DENSIDAD	1,70 GR / C.C.
SECADO AL TACTO	30 MINUTOS APROXIMADAMENTE
RENDIMIENTO	9 - 11 M ² /LITRO SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
VISCOSIDAD	20.000 - 30.000 C.P.S, BROOKFIELD, SP-5, 10 R.P.M., 23 °C
CUBRICIÓN	>95%
LAVABILIDAD	EXCELENTE CUMPLE LA NORMA DIN 53778.
ENVASE	14 LITROS

PROPIEDADES:

EXCELENTE APLICACIÓN A AIRLESS, BROCHA, Y RODILLO PROPORCIONANDO UN EXCELENTE ACABADO Y UNA ALTA CUBRICIÓN. ES RESISTENTE AL FROTE HUMEDO Y A LA ALCALINIDAD. EXCELENTE NIVELACIÓN EN ACABADOS LISOS.

APLICACIONES:

ADECUADA PARA LA DECORACION Y PROTECCION DE SUPERFICIES DE INTERIORES Y EXTERIORES.

MODO DE EMPLEO:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- SUPERFICIES NUEVAS DE INTERIOR:
 - SOBRE SOPORTES DÉBILES, CEPILLAR Y APLICAR UNA APA DE FIJADOR AL AGUA
 - SOBRE SUPERFICIES DE CARTÓN, YESOS, PLADUR, APLICAR FONDO FIJADOR AL AGUA PARA HOMOGENEIZAR LA SUPERFICIE Y OBTENER UN MEJOR ACABADO

- SUPERFICIES NUEVAS DE CEMENTO EN EXTERIOR, ESPERAR A LA COMPLETA SECACIÓN DEL CEMENTO. LOS REVOQUE DEBEN ESTAR SECOS, LIMPIOS Y EXENTOS DE POLVO, GRASAS Y OTROS CONTAMINANTES. APLICAR UNA CAPA DE FIJADOR A AGUA
- SUPERFICIES ANTERIORMENTE PINTADAS ELIMINAR TOTALMENTE LAS PINTURAS MAL ADHERIDAS Y REPARAR GRIETAS Y/O DESCONCHADOS. PROCEDER POSTERIORMENTE COMO EN SUPERFICIES NUEVAS

LA DILUCIÓN SE EFECTÚA CON AGUA, RECOMENDANDO MÁXIMO 10%

NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI SUPERIOR A 35°C.

APTO PARA USO DOMÉSTICO. NO APTO PARA USO INFANTIL

SI SE APLICA A PISTOLA SE RECOMIENDA EL USO DE MASCARILLA

REV. 06.02.24

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

**Fabricado por CIF B02160331 para:
FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES Y BARNICES
Ctra. Isla Menor, Km 2 (Fuente del Rey)
41703 Dos Hermanas, Sevilla
Telf.: 620 56 63 85
delegacionadoralsevilla@gmail.com
pedidosadoralsevilla@gmail.com**